

MAIN SPECS OF SCISSOR LIFTS

AC-Li

KC/CE/ANSI/CSA 표준

수직형 AC-Li 제원표

Model	ZS0607AC-Li	ZS0808AC-Li	ZS0812AC-Li	ZS1012AC-Li	ZS1212AC-Li	ZS1414AC-Li
Size						
작업높이	7.8m	10.00m	10.00m	11.80m	13.80m	15.7m
A - 상승시 발판 최대 높이	5.8m	8.00m	8.00m	9.80m	11.80m	13.7m
B - 적재시 작업대 높이	1.05m	1.26m	1.26m	1.39m	1.52m	1.54m
C - 작업대 길이	1.65m	2.30m	2.30m	2.30m	2.30m	2.67m
D - 작업대 폭	0.74m	0.81m	1.12m	1.12m	1.12m	1.12m
작업대 확장	0.91m	0.91m	0.91m	0.91m	0.91m	0.91m
E - 장비 높이 (Rails Up)	2.20m	2.4m	2.4m	2.53m	2.66m	2.68m
장비 높이 (Rails Down)	1.79m	1.9m	1.87m	2m	2.13m	2.15m
F - 장비 길이	1.85m	2.49m	2.49m	2.49m	2.49m	2.87m
G - 장비 폭	0.76m	0.81m	1.15m	1.15m	1.15m	1.4m
H - 휠베이스 (Wheelbase)	1.37m	1.85m	1.85m	1.85m	1.85m	2.22m
I - 지상고(적재 시)	0.06m	0.11m	0.11m	0.11m	0.11m	0.11m
J - 지상고(상승 시)	0.016m	0.02m	0.02m	0.02m	0.02m	0.02m
Performance						
적재 용량	230kg	230kg	450kg	350kg	350kg	260kg
발판 확장시 용량	113kg	113kg	113kg	113kg	113kg	113kg
최대 수용 인원	2명	2명	내부 : 2명 외부 : 1명	내부 : 2명 외부 : 1명	3명	2명
주행 속도 (적재 시)	4km/h	4km/h	4km/h	4km/h	4km/h	4km/h
주행 속도 (상승 시)	0.8km/h	0.8km/h	0.8km/h	0.8km/h	0.8km/h	0.8km/h
회전 반경 (내부)	0.1m	0.1m	0.1m	0.1m	0.1m	0.1m
회전 반경 (외부)	1.6m	2.1m	2.2m	2.2m	2.2m	2.6m
리프트 모터	24V/3.3KW	24V/3.3KW	24V/3.3KW	24V/3.3KW	24V/3.3KW	24V/3.3KW
주행 모터	24V/0.65KW	4V/2×0.75KW	24V/2×0.75KW	24V/2×0.75KW	24V/2×0.75KW	24V/2×0.75KW
업/다운 시간	20s/24s	31s/40s	31s/40s	60s/35s	62s/42s	88/60s
등판능력	25%(14°)	25%(14°)	25%(14°)	25%(14°)	25%(14°)	25%(14°)
최대 작업 경사도 (양옆으로/위아래로)	1.5°/3°	1.5°/3°	2°/3°	1.5°/3°	1.5°/3°	1.5°/3°
제어능력	조이스틱	조이스틱	조이스틱	조이스틱	조이스틱	조이스틱
주행	앞 바퀴	앞 바퀴	앞 바퀴	앞 바퀴	앞 바퀴	앞 바퀴
브레이크	앞 바퀴	앞 바퀴	앞 바퀴	앞 바퀴	앞 바퀴	앞 바퀴
타이어	Ø323mm ×100mm	Ø381mm ×127mm	Ø381mm ×127mm	Ø381mm ×127mm	Ø381mm ×127mm	Ø381mm ×127mm
Power						
배터리	160Ah Li-ion	160Ah Li-ion	230Ah Li-ion	230Ah Li-ion	230Ah Li-ion	230Ah Li-ion
충전기	24V/30A	24V/30A	24V/30A	24V/30A	24V/30A	24V/30A
충전기 (옵션)	N/A	24V/60A	24V/60A	24V/60A	24V/60A	24V/60A
Weight						
총 중량	1455kg	2090kg	2550kg	2930kg	3000kg	3310kg

